

AH İ -20 Parke ve Briket Makinası

Teknik Özellikler

Kumanda ş ekli

Manuel veya Otomatik

Alt ve Üst Vibratör Adedi

4 + 2 (6 adet)

Beton Bunkeri Hacmi

2 x 750 dm3

Çevrim Süresi

30 Sn.

Min/Max Mamul Yüksekligi

50 mm / 300 mm

Palet Ebatları

1000 x 980 mm

Toplam elektrik motor gücü

25 Kw

AHİ-20 Parke ve Briket makinası, hidrolik baskı ve mekanik vibrasyon esasına göre çalışan, kilitli yada kilitsiz parke taşları, çim taşları, beton bordürler, yağmur oluğu taşları, briket ve asmolen gibi prefabrik beton elemanlarının üretimini yapabilen bir makinadır.

Manuel olarak kumanda edilen makine iki harç bunkerli ve istifleme robotlu olarak imal edilmiştir.

Makinadan çıkan mamül paletlerini üst üste istifleyerek forklifte alınmasına olanak sağlayan istifleme robotu hem manuel hemde otomatik olarak çalışır.

Makinaya beton hazırlama ünitesi için gerekli beton mikseri ve bantlı konveyör de firmamızda üretilmektedir.

Harcı karıştırıcıdan makine bunkerlerine ileten bantlı konveyör bir redüktörlü motorla tahrik edilen döndürme düzeneği sayesinde makinanın her iki bunkerlerine de harcı aktarma özelliğine sahiptir.

Beton karıştırıcı, kova kızaklı yükleyici ve bantlı konveyör aynı panodan kumanda edilir.

{gallery}Makinalar/Briket/{/gallery}